

Vlastnosti

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Vyhotovenie | interný redukčný ventil tlaku |
| Prevádzkový tlak | max. 700 bar |
| Prípojky | NPT 3/8" vnútorný závit |



Poznámka

Ručné čerpadlá "W" pre ovládanie jednočinných valcov, jedna prípojka

Ručné čerpadlá "X" s riadiacim ventilom pre ovládanie dvočinných valcov, dve prípojky

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Popis

Pre valce s veľkým objemom oleja sa odporúča použitie 2-stupňových čerpadiel.

Ručná páka sa dá po aretácii použiť ako držiak.

Výrobok

| Označenie | využitelný objem oleja (cc) | Stupne | Objem stupeň 1 max. (cc) | Objem stupeň 2 max. (cc) | Tlak, stupeň 1 max. (bar) | Tlak, stupeň 2 max. (bar) | A: (mm) | B (mm) | C (mm) | D: (mm) | E (mm) | Hmotnosť (kg) |
|------------|-----------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|---------------|
| HK W 10707 | 660,0 | 1 | 2,6 | - | 700 | - | 500 | 100 | 150 | 40 | 560 | 5,0 |
| HK W 20707 | 660,0 | 2 | 8,1 | 2,0 | 20 | 700 | 500 | 100 | 150 | 40 | 560 | 5,0 |
| HK W 11207 | 1200,0 | 1 | 2,6 | - | 700 | - | 545 | 100 | 175 | 40 | 560 | 6,0 |
| HK W 21207 | 1200,0 | 2 | 8,1 | 2,0 | 20 | 700 | 545 | 100 | 175 | 40 | 560 | 6,0 |
| HK W 22307 | 2200,0 | 2 | 13,2 | 2,2 | 20 | 700 | 560 | 106 | 210 | 55 | 560 | 11,0 |
| HK X 02307 | 2200,0 | 2 | 13,2 | 2,2 | 20 | 700 | 625 | 106 | 210 | 55 | 560 | 14,0 |

Príslušenstvo

| | |
|-------------|--|
| NY 2100 | Termoplastová hadica pre najvyššie tlaky |
| GKS | Gumová ochrana proti zalomeniu |
| PNY 2100 HN | Vsuvka s hadicovou prípojkou, AGN |
| PHY 2100 | Objímka hadicovou prípojkou, NY 2100 |
| SKL HN SP | Závitová spojka, voľná polovica |
| SKL ZUBS SP | Ochrana proti prachu pre SKL..SP |
| SKF IN SP | Závitová spojka, pevná polovica |
| SKF ZUBS SP | Ochrana proti prachu pre SKF..SP |