
# HK ZDR 02

Tlakový obmedzovací ventil

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Vyhotovenie** | Ventil vloženej dosky |
| **Prevádzkový tlak** | max. 350 bar |
| **Objemový prietok** | max. 120 l/min |
| **Prípojka** | ISO/Cetop 05 MV10 |






## Poznámka

Tieto ventily musia byť nastavené pre prípad použitia.

## Popis

Medzidoskový ventil pre vytvorenie výškových zreťazení s ventilmi ISO/Cetop 05 MV10

## Pokyny pre objednanie

Ďalšie medzidoskové ventily na vyžiadanie

## Výrobok

| Označenie | pôsobí v kanáli | Rozsah nastavenia tlaku min. (bar) | Rozsah nastavenia tlaku max. (bar) | Vyhotovenie | Výška dosky (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK ZDR P02 1 S0 D1** | P | 7 | 70 | predradené | 50 | 2,8 |
| **HK ZDR P02 5 S0 D1** | P | 7 | 350 | predradené | 50 | 2,8 |
| **HK ZDR AR02 1 S0 D1** | A: | 7 | 70 | predradené, so spätným ventilom | 50 | 2,8 |
| **HK ZDR AR02 5 S0 D1** | A: | 7 | 315 | predradené, so spätným ventilom | 50 | 2,8 |
| **HK ZDR BR02 1 S0 D1** | B | 7 | 70 | predradené, so spätným ventilom | 50 | 2,8 |
| **HK ZDR BR02 5 S0 D1** | B | 7 | 315 | predradené, so spätným ventilom | 50 | 2,8 |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*