
# HK ZP 16 DB

Ventil na obmedzovanie tlaku

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Vyhotovenie** | Ventil vloženej dosky predradené |
| **Prevádzkový tlak** | max. 350 bar |
| **Objemový prietok** | max. 230 l/min |
| **Prípojka** | ISO/Cetop 07 MV16 |






## Poznámka

Tieto ventily musia byť nastavené pre prípad použitia.

## Popis

Medzidoskový ventil na vytvorenie výškových zreťazení s ventilmi ISO/Cetop 07 MV16

## Pokyny pre objednanie

Ďalšie medzidoskové ventily na vyžiadanie

## Výrobok

| Označenie | pôsobí v kanáli | Rozsah nastavenia tlaku min. (bar) | Rozsah nastavenia tlaku max. (bar) | Výška dosky (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HK ZP 16 DB 12 P 15** | P | 7 | 105 | 40 | 3,4 |
| **HK ZP 16 DB 12 P 50** | P | 35 | 350 | 40 | 3,4 |
| **HK ZP 16 DB 12 A 15** | A: | 7 | 105 | 40 | 3,4 |
| **HK ZP 16 DB 12 A 50** | A: | 35 | 350 | 40 | 3,4 |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*