

# HK ZRV 01 / ZRE 01

Spätný ventil

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Vyhotovenie      | Ventil vloženej dosky |
| Prevádzkový tlak | max. 350 bar          |
| Prípojka         | ISO/Cetop 03 MV6      |



## Poznámka

Tieto ventily musia byť nastavené pre prípad použitia.

## Popis

Medzidoskový ventil pre vytvorenie výškových zretezení s ventilmi ISO/Cetop 03 MV6

## Pokyny pre objednanie

Ďalšie medzidoskové ventily na vyžiadanie

## Výrobok

| Označenie      | pôsobí v kanáli | Objemový prietok max.<br>(L/min) | Vyhotovenie                        | Výška dosky<br>(mm) | Hmotnosť<br>(kg) |
|----------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|
| HK ZRV P01     | P               | 40,0                             | priamo riadené                     | 31                  | 1,4              |
| HK ZRE AB01 D1 | A + B           | 60,0                             | blokovateľné uvoľňovací pomer 1: 6 | 40                  | 1,4              |
| HK ZRE A01 D1  | A:              | 60,0                             | blokovateľné uvoľňovací pomer 1: 6 | 40                  | 1,4              |
| HK ZRE B01 D1  | B               | 60,0                             | blokovateľné uvoľňovací pomer 1: 6 | 40                  | 1,4              |