

### Vlastnosti

<b>Použitie</b>	Meranie objemového prietoku
<b>Prevádzková teplota max.</b>	120 °C
<b>Materiál</b>	Plášť z ušľachtilej ocele



### Popis

nezávislé od polohy, priamo čitateľné, jeden smer prúdenia.  
 lineárna stupnica zobrazenia v l/min  
 robustné a necitlivé na nárazy a vibrácie  
 Presnosť ±2 % koncovej hodnoty stupnice

### Výrobok

Označenie	Závit	Rozsah merania	Tlak max. (bar)	D (mm)	Hmotnosť (kg)
HK 602 S 005	G 1/2"	2 - 20 l/min	420	168	0,90
HK 602 S 010	G 1/2"	4 - 37 l/min	420	168	0,90
HK 602 S 015	G 1/2"	5 - 55 l/min	420	168	0,90
HK 702 S 020	G 3/4"	10 - 75 l/min	350	183	1,75
HK 702 S 030	G 3/4"	10 - 115 l/min	350	183	1,75
HK 762 S 040	G 1"	10 - 150 l/min	350	183	1,75
HK 762 S 050	G 1"	20 - 190 l/min	350	183	1,75
HK 802 S 075	G 1,1/4"	40 - 280 l/min	350	310	8,00
HK 802 S 100	G 1,1/4"	50 - 370 l/min	350	310	8,00
HK 802 S 150	G 1,1/4"	50 - 560 l/min	350	310	8,00