

# HK S

Merací prístroj, analógový Q

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

**Použitie** Meranie objemového prietoku

**Prevádzková teplota max.** 120 °C

**Materiál** Plášť z ušľachtilej ocele



## Popis

nezávislé od polohy, priamo čitateľné, jeden smer prúdenia.

lineárna stupnica zobrazenia v l/min

robustné a necitlivé na nárazy a vibrácie

Presnosť ±2 % koncovej hodnoty stupnice

## Výrobok

Označenie	Závit	Rozsah merania	Tlak max. (bar)	D (mm)	Hmotnosť (kg)
HK 602 S 005	G 1/2"	2 - 20 l/min	420	168	0,90
HK 602 S 010	G 1/2"	4 - 37 l/min	420	168	0,90
HK 602 S 015	G 1/2"	5 - 55 l/min	420	168	0,90
HK 702 S 020	G 3/4"	10 - 75 l/min	350	183	1,75
HK 702 S 030	G 3/4"	10 - 115 l/min	350	183	1,75
HK 762 S 040	G 1"	10 - 150 l/min	350	183	1,75
HK 762 S 050	G 1"	20 - 190 l/min	350	183	1,75
HK 802 S 075	G 1,1/4"	40 - 280 l/min	350	310	8,00
HK 802 S 100	G 1,1/4"	50 - 370 l/min	350	310	8,00
HK 802 S 150	G 1,1/4"	50 - 560 l/min	350	310	8,00