

HK S TK

Merací prístroj, analógový QPT

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|---------------------------------|---|
| Použitie | Meranie objemového prietoku |
| Vyhotovenie | s teplomerom do 120 °C a meracou spojkou tlaku M16 x 2 s manometrom |
| Prevádzková teplota max. | 120 °C |
| Materiál | Plášť z ušľachtilej ocele |



Popis

nezávislé od polohy, priamo čitateľné, jeden smer prúdenia.

lineárna stupnica zobrazenia v l/min

robustné a necitlivé na nárazy a vibrácie

Presnosť ±2 % koncovej hodnoty stupnice

Výrobok

| Označenie | Závit | Rozsah merania | Tlak max. (bar) | D (mm) | Hmotnosť (kg) |
|-----------------|--------|----------------|--------------------|-----------|------------------|
| HK 702 S 020 TK | G 3/4" | 10 - 75 l/min | 350 | 226 | 1,9 |
| HK 702 S 030 TK | G 3/4" | 10 - 115 l/min | 350 | 226 | 1,9 |
| HK 762 S 040 TK | G 1" | 15 - 150 l/min | 350 | 226 | 1,9 |
| HK 762 S 050 TK | G 1" | 19 - 190 l/min | 350 | 226 | 1,9 |