

# HK S TKV

Merací prístroj, analógový QPT-K

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Použitie</b>                 | Meranie objemového prietoku  |
| <b>Vyhotovenie</b>              | s teplomerom do 120 °C a meracou spojkou tlaku M16 x 2 s manometrom s ventilom tvorby tlaku, internou poistkou preťaženia a ochranným kufrikom |
| <b>Prevádzková teplota max.</b> | 120 °C   |
| <b>Materiál</b>                 | Plášť z ušľachtilej ocele  |



## Popis

nezávislé od polohy, priamo čitateľné, jeden smer prúdenia.

lineárna stupnica zobrazenia v l/min

robustné a necitlivé na nárazy a vibrácie

Presnosť ±2 % koncovej hodnoty stupnice

Ideálne pre servisné kontroly hydraulických čerpadiel, agregátov a pohonov v mobilnej a stacionárnej hydraulike

Poistka preťaženia na ochranu zariadenia integrovaná vo ventile tvorby tlaku, prasknutie pri preťažení (bez úniku oleja) pri 420 bar

## Výrobok

| Označenie        | Prípojka | Rozsah merania | Tlak max.<br>(bar) | D<br>(mm) | Hmotnosť<br>(kg) |
|------------------|----------|----------------|--------------------|-----------|------------------|
| HK 702 S 020 TKV | G 3/4"   | 10 - 75 l/min  | 350                | 303       | 7,4              |
| HK 702 S 030 TKV | G 3/4"   | 10 - 115 l/min | 350                | 303       | 7,4              |
| HK 762 S 040 TKV | G 1"     | 15 - 150 l/min | 350                | 303       | 7,9              |
| HK 762 S 050 TKV | G 1"     | 19 - 190 l/min | 350                | 303       | 7,9              |