

HK S TKV

Merací prístroj, analógový QPT-K

HANSA FLEX

Vlastnosti

Použitie	Meranie objemového prietoku
Vyhotovenie	s teplomerom do 120 °C a meracou spojkou tlaku M16 x 2 s manometrom s ventilom tvorby tlaku, internou poistkou preťaženia a ochranným kufrikom
Prevádzková teplota max.	120 °C
Materiál	Plášť z ušľachtilej ocele



Popis

nezávislé od polohy, priamo čitateľné, jeden smer prúdenia.

lineárna stupnica zobrazenia v l/min

robustné a necitlivé na nárazy a vibrácie

Presnosť ±2 % koncovej hodnoty stupnice

Ideálne pre servisné kontroly hydraulických čerpadiel, agregátov a pohonov v mobilnej a stacionárnej hydraulike

Poistka preťaženia na ochranu zariadenia integrovaná vo ventile tvorby tlaku, prasknutie pri preťažení (bez úniku oleja) pri 420 bar

Výrobok

Označenie	Prípojka	Rozsah merania	Tlak max. (bar)	D (mm)	Hmotnosť (kg)
HK 702 S 020 TKV	G 3/4"	10 - 75 l/min	350	303	7,4
HK 702 S 030 TKV	G 3/4"	10 - 115 l/min	350	303	7,4
HK 762 S 040 TKV	G 1"	15 - 150 l/min	350	303	7,9
HK 762 S 050 TKV	G 1"	19 - 190 l/min	350	303	7,9