


# MILK SD

Hadica na potraviny

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Potravinársky priemysel
<b>Blok popisu</b>	Testované na ftaláty podľa 1907/2006 / ES (REACH)
<b>Certifikát</b>	Splňa FDA 21 CFR 177.2600 BFR ODPORUČENIE XXI CAT 2 DM 21.03.73 E SEGUENTI EURÓPSKY REGLEMENT 1935/2004/CE JAPONSKO-MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNYCH VEČÍ Č.370,1959 A Č.201,2006
<b>Vnútoraná vrstva</b>	špeciálna guma NBR, bez zápachu a toxínov, všeobecne vhodná pre potraviny, biela
<b>Vnútoraná vložka</b>	vysoko pevná syntetická textilná vložka a špirála z ocelového drôtu
<b>Vonkajšia vrstva</b>	syntetická guma s vysokou odolnosťou voči oteru, ozónu a poveternosti
<b>Norma</b>	Podľa európskych noriem a smernice FDA
<b>Farba</b>	modrá
<b>Teplota min.</b>	-40 °C
<b>Teplota max.</b>	80 °C
<b>Médiá</b>	Mlieko Jedlý olej atď.



## Poznámka

Pre čistenie preplachovacími prostriedkami je hadica krátkodobo odolná do 110 °C.

## Výrobok

Označenie	Clo	Vnútorný Ø (mm)	Vonkajší Ø (mm)	Hrúbky steny (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Polomer ohybu min. (mm)	Dĺžka kladky (m)
MILK SD 38-7	1.1/2"	38,0	52,0	7,0	10,0	30	120	40
MILK SD 40-7	1.1/2"	38,0	50,0	6,0	10,0	30	115	40
MILK SD 45-7	1.3/4"	44,5	59,0	7,0	10,0	30	140	40
MILK SD 63-7.5	2.1/2"	63,5	75,5	6,0	10,0	30	190	40
MILK SD 51-7.5	2"	50,8	66,0	7,5	10,0	30	160	40
MILK SD 75-8	3"	76,0	90,0	7,0	10,0	30	230	40