


# MILK SD

Hadica na potraviny

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Oblasť použitia</b>  | Potravinársky priemysel   |
| <b>Blok popisu</b>      | Testované na ftaláty podľa 1907/2006 / ES (REACH)   |
| <b>Certifikát</b>       | Splňa FDA 21 CFR 177.2600<br>BFR ODPORUČENIE XXI CAT 2<br>DM 21.03.73 E SEGUENTI<br>EURÓPSKY REGLEMENT 1935/2004/CE<br>JAPONSKO-MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA A<br>SOCIÁLNYCH VEČÍ Č.370,1959 A Č.201,2006 |
| <b>Vnútorňa vrstva</b>  | špeciálna guma NBR, bez zápachu a toxínov,<br>všeobecne vhodná pre potraviny, biela   |
| <b>Vnútorňa vložka</b>  | vysoko pevná syntetická textilná vložka a špirála z<br>ocelového drôtu  |
| <b>Vonkajšia vrstva</b> | syntetická guma s vysokou odolnosťou voči oteru,<br>ozónu a poveternosti  |
| <b>Norma</b>            | Podľa európskych noriem a smernice FDA  |
| <b>Farba</b>            | modrá   |
| <b>Teplota min.</b>     | -40 °C  |
| <b>Teplota max.</b>     | 80 °C   |
| <b>Médiá</b>            | Mlieko<br>Jedlý olej<br>atď.  |



## Poznámka

Pre čistenie preplachovacími prostriedkami je hadica krátkodobo odolná do 110 °C.

## Výrobok

| Označenie             | Clo    | Vnútorňý Ø<br>(mm) | Vonkajší Ø<br>(mm) | Hrúbky steny<br>(mm) | Prevádzkový tlak<br>(bar) | Trhací tlak<br>(bar) | Polomer ohybu min.<br>(mm) | Dĺžka kladky<br>(m) |
|-----------------------|--------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>MILK SD 38-7</b>   | 1.1/2" | 38,0               | 52,0               | 7,0                  | 10,0                      | 30                   | 120                        | 40                  |
| <b>MILK SD 40-7</b>   | 1.1/2" | 38,0               | 50,0               | 6,0                  | 10,0                      | 30                   | 115                        | 40                  |
| <b>MILK SD 45-7</b>   | 1.3/4" | 44,5               | 59,0               | 7,0                  | 10,0                      | 30                   | 140                        | 40                  |
| <b>MILK SD 63-7.5</b> | 2.1/2" | 63,5               | 75,5               | 6,0                  | 10,0                      | 30                   | 190                        | 40                  |
| <b>MILK SD 51-7.5</b> | 2"     | 50,8               | 66,0               | 7,5                  | 10,0                      | 30                   | 160                        | 40                  |
| <b>MILK SD 75-8</b>   | 3"     | 76,0               | 90,0               | 7,0                  | 10,0                      | 30                   | 230                        | 40                  |