


# WA VC

Pripojovací diel ... VC, temperovaná liatina

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Pripojovacia armatúra pre kovové hadice
<b>Prípojka 1</b>	palcový vonkajší závit kónický
<b>Tvar tesnenia 1</b>	tesniaci na kužel
<b>Norma</b>	DIN EN 10226 / ISO 7-1
<b>Použitie</b>	spájkované vyhotovenie odolné voči teplote do 200 °C
<b>Vyhotovenie</b>	priame
<b>Vyhotovenie</b>	3-dielna nákrutka
<b>Materiál</b>	Temperovaná liatina



## Poznámka

Uvedené otvory kľúča sú orientačnými hodnotami!

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

## Pokyny pre objednanie

Iné vyhotovenia na vyžiadanie

## Výrobok

Označenie	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 VC	6	25	R 1/4"	28,0
WA 010 VC	10	25	R 3/8"	32,0
WA 013 VC	13	25	R 1/2"	39,0
WA 020 VC	20	25	R 3/4"	48,0
WA 025 VC	25	25	R 1"	55,0
WA 032 VC	32	25	R 1.1/4"	67,0
WA 040 VC	40	25	R 1.1/2"	74,0
WA 050 VC	50	25	R 2"	90,0

## Varianty produktu

<b>WA VC RG</b>	Pripojovací diel ... VC, červený bronz, Červený bronz
<b>WA VC VA</b>	Pripojovací diel ... VC, VA, Ušľachtilá oceľ