

## Vlastnosti

<b>Použitie</b>	Štandardná hadica pre rôznorodé aplikácie
<b>Vyhotovenie</b>	paralelne zvlínené jednostenné plocho zvlínené
<b>Vlastnosti</b>	Vďaka príbuznému materiálu je voči rôznym médiám vhodné pre agresívne médiá
<b>Materiál hadice</b>	Ušľachtilá oceľ 1.4404
<b>Výplet</b>	1 výplet z 1.4301
<b>Norma</b>	DIN EN ISO 10380
<b>Teplota min.</b>	-200 °C
<b>Teplota max.</b>	550 °C
<b>Teplota</b>	platí len pre hadicu
<b>Certifikát</b>	DVGW W543 Water approval up to NW 32



## Poznámka

Všimnite si dynamické a termické faktory redukcie pre hodnoty tlaku.  
Uvedené hodnoty tlaku sa vzťahujú len na hadicový tovar.

## Pokyny pre objednanie

Iné vyhotovenia na vyžiadanie

## Výrobok

Označenie	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Tolerancie ID/ AD (mm)	Polomer ohybu staticky (mm)	Polomer ohybu dynamicky (mm)	Prevádzkový tlak 20°C (stat.) (bar)	Hmotnosť na m (kg)	Výrobná dĺžka (m)
KBA 006	6,10	10,70	0,20	25	80	100,0	0,120	10 až 100
KBA 008	8,20	13,60	0,20	32	125	100,0	0,208	10 až 100
KBA 010	10,05	15,50	0,20	38	129	100,0	0,216	10 až 100
KBA 013	12,25	18,30	0,20	45	140	65,0	0,258	10 až 100
KBA 016	16,20	23,80	0,20	58	160	64,0	0,380	10 až 100
KBA 020	20,20	28,60	0,30	70	170	43,0	0,504	10 až 100
KBA 025	25,40	34,30	0,30	85	190	49,0	0,694	10 až 100
KBA 032	34,30	43,00	0,30	105	260	35,0	1,030	10 až 100
KBA 040	40,00	52,00	0,30	130	300	38,0	1,348	10 až 100
KBA 050	50,20	62,40	0,40	160	320	25,0	1,604	10 až 100

## Varianty produktu

KBO Kovová hadica, bez výpletu