


# SSTK-T

Zmršťovacia hadica s vrstvou lepidla

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Vlastnosti</b>    | Poskytuje prídavnú ochranu pred vlhkosťou<br>Elektrická pevnosť: min. 12 kV/mm podľa IEC 243-1<br>Špecifikácie: UL 224 105°C len vonkajší plášť |
| <b>Farba</b>         | transparentný   |
| <b>Teplota min.</b>  | -55 °C  |
| <b>Teplota max.</b>  | 110 °C  |
| <b>Rozsah teplôt</b> | Teplota zmršťovania min. 125 °C   |
| <b>Materiál</b>      | sieťovaný, modifikovaný polyolefín  |



## Popis

Flexibilná zmršťovacia hadica z polyolefínu s dvojitou stenou, s povlakom zo špeciálneho termoplastického lepidla.

## Výrobok

| Označenie   | Vnútorný Ø<br>(mm) | Hrúbky steny<br>(mm) | min. Ø zmrštenia<br>(mm) | Pomer zmrštenia |
|-------------|--------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|
| SSTK 1906 T | 19                 | 2,25                 | 6,0                      | 3:1             |
| SSTK 3208 T | 32                 | 2,54                 | 8,0                      | 4:1             |
| SSTK 3913 T | 39                 | 2,54                 | 13,0                     | 3:1             |
| SSTK 2408 T | 24                 | 2,54                 | 8,0                      | 3:1             |
| SSTK 5213 T | 52                 | 2,54                 | 13,0                     | 4:1             |