


# SSTK-T

Zmršťovacia hadica s vrstvou lepidla

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Vlastnosti</b>	Poskytuje prídavnú ochranu pred vlhkosťou Elektrická pevnosť: min. 12 kV/mm podľa IEC 243-1 Špecifikácie: UL 224 105°C len vonkajší plášť
<b>Farba</b>	transparentný
<b>Teplota min.</b>	-55 °C
<b>Teplota max.</b>	110 °C
<b>Rozsah teplôt</b>	Teplota zmršťovania min. 125 °C
<b>Materiál</b>	sieťovaný, modifikovaný polyolefín



## Popis

Flexibilná zmršťovacia hadica z polyolefínu s dvojitou stenou, s povlakom zo špeciálneho termoplastického lepidla.

## Výrobok

Označenie	Vnútorný Ø (mm)	Hrúbky steny (mm)	min. Ø zmrštenia (mm)	Pomer zmrštenia
SSTK 1906 T	19	2,25	6,0	3:1
SSTK 3208 T	32	2,54	8,0	4:1
SSTK 3913 T	39	2,54	13,0	3:1
SSTK 2408 T	24	2,54	8,0	3:1
SSTK 5213 T	52	2,54	13,0	4:1