


HK FAC CRNI

Piestová tyč chrómovaná CRNI

HANSA FLEX

Vlastnosti

Vyhotovenie	Piestové tyče - metrový tovar Tolerancia f7
Materiál	Oceľ 20MNV6CRNI
Povrchová ochrana	Niklová vrstva 30µm, vrstva chrómu 20µm Povrchová tvrdosť niklovej vrstvy HV 300 Povrchová tvrdosť chrómovej vrstvy HV 850 Drsnosť Ra ≤ 0,2µm Odolnosť voči korózii do 1000 hodín v skúškach NSS podľa ISO 3768 / rating 9



Pokyny pre objednanie

Max. production length 6.00 m

ďalšie veľkosti na vyžiadanie

Výrobok

Označenie	Ø S (mm)	Weight / meter (kg)
HK FAC 020 CRNI L000	20	2,50
HK FAC 025 CRNI L000	25	3,89
HK FAC 028 CRNI L000	28	4,72
HK FAC 030 CRNI L000	30	5,56
HK FAC 035 CRNI L000	35	7,50
HK FAC 036 CRNI L000	36	8,10
HK FAC 040 CRNI L000	40	10,00
HK FAC 045 CRNI L000	45	12,50
HK FAC 050 CRNI L000	50	15,56
HK FAC 060 CRNI L000	60	22,22
HK FAC 070 CRNI L000	70	30,28
HK FAC 080 CRNI L000	80	39,44
HK FAC 090 CRNI L000	90	50,56
HK FAC 100 CRNI L000	100	61,67

Ø S = Priemer piestovej tyče