


# BETON 40

Hadica na dopravu betónu

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Oblasť použitia	Stavebný priemysel
Blok popisu	prepichovaný
Norma	DIN 53516
Vnútoraná vrstva	izolačná guma s vysokou odolnosťou voči oteru
Vnútoraná vložka	štyri syntetické textilné vložky s medeným lankom vysoko odolné v ťahu
Vonkajšia vrstva	syntetická guma s vysokou odolnosťou voči oteru, ozónu a poveternosti
Farba	čierny
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	70 °C
Médiá	Malta, betón, poter



## Výrobok

Označenie	Čo	Vnútorý Ø (mm)	Vonkajší Ø (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Polomer ohybu min. (mm)	Dĺžka kladky (m)
BETON 40-25-38	1"	25,4	38,0	40,0	120	110	40
BETON 40-32-46	1.1/4"	32,0	46,0	40,0	120	160	40
BETON 40-35-49	1.3/8"	35,0	49,0	40,0	120	175	40
BETON 40-38-54	1.1/2"	38,0	54,0	40,0	120	190	40
BETON 40-50-68	2"	50,8	68,0	40,0	120	280	40
BETON 40-63.5-83.5	2.1/2"	63,5	83,5	40,0	120	375	40