


# NY 800 NC (R8)

Termoplastová vysokotlaková hadica, elektricky nevodivá

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Vysokotlakové okruhy všeobecné použitie
<b>Blok popisu</b>	vysoká odolnosť voči ozónu a oteru veľmi dobrá pevnosť v striedavom ohybe nízka objemová rozťažnosť .
<b>Norma</b>	SAE J517 - 100 R8 Non Conductive
<b>Vnútoraná vrstva</b>	Polyester elastomér
<b>Vnútoraná vložka</b>	jedna výpletová vložka z aramidú
<b>Vonkajšia vrstva</b>	Polyuretán
<b>Farba</b>	oranžová
<b>Teplota min.</b>	-40 °C
<b>Teplota max.</b>	100 °C
<b>Zmena dĺžky</b>	+ 0 % až - 1 %
<b>Médiá</b>	Minerálny olej Syntetické oleje Emulzie voda-olej (do + 60 °C) Voda (0 °C až + 60 °C)



## Poznámka

Elektrická vodivosť < 50µA podľa DIN EN 855

## Výrobok

Označenie	DN*	Rozmer	Clo	Vnútorný Ø (mm)	Vonkajší Ø (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Polomer ohybu min. (mm)
<b>NY 804 NC</b>	5	3	3/16"	5,0	8,9	350,0	1400	30
<b>NY 806 NC</b>	6	4	1/4"	6,5	11,5	350,0	1400	50
<b>NY 808 NC</b>	8	5	5/16"	8,1	13,4	300,0	1200	55
<b>NY 810 NC</b>	10	6	3/8"	9,7	15,5	280,0	1120	60
<b>NY 813 NC</b>	12	8	1/2"	13,0	19,9	245,0	980	80
<b>NY 820 NC</b>	19	12	3/4"	19,5	26,9	165,0	660	150
<b>NY 825 NC</b>	25	16	1"	25,9	34,2	140,0	560	200

DN = menovitý priemer, menovitá šírka