
HK DTDA

2/2-cestný magnetický sedlový ventil DTDA

Vlastnosti

Vyhotovenie	priamo riadený s núdzovým ručným ovládaním
Rozsah dodávky	bez cievky a zásuvky
Prevádzkový tlak	max. 350 bar





Popis

max. netesnosť 0,7cm3/min pri 250bar a 32cSt

Pokyny pre objednanie

Magnetickú cievku objednajte prosím zvlášť (pozri príslušenstvo)

Výrobok

Označenie	Objemový prietok min.	A:	B	C	priradený plášť pre naskrutkovanie	Závit k zaskrutkov-aniu	SW	Uťahovací moment	Vyhotovenie	Hmot-nosť
	(L/min)	(mm)	(mm)	(mm)			(mm)	(N-m)		(kg)
HK DTDA MCN	40,0	89,0	35,0	37,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV	T-13A	22	48,0	uzavreté bez prúdu, s dvojitým blokovaním	0,5
HK DTDA MHN	40,0	89,0	35,0	37,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV	T-13A	22	48,0	otvorené bez prúdu, s dvojitým blokovaním	0,5

Príslušenstvo

HK SP 770	Cievka pre Cartridgeventil SUN
HK GEH GA	Plášť ventilu pre Cartridgeventil T-13A
HK GEH GBA	Plášť ventilu vložená doska pre Cartridgeventil T-13A
HK GEH GBY	Plášť ventilu vložená doska pre Cartridgeventil T-13A
HK GEH MBJ	Plášť ventilu vložená doska pre Cartridgeventil T-31A

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.