
HK FS
Delič prúdu / kombinátor FS

Vlastnosti

Vyhotovenie	pressure-compensated
Prevádzkový tlak	max. 350 bar





Popis

Δp pri max. menovitom prietoku = 20bar
rovnaké presnosti pri delení alebo spájaní tokov oleja
Presnosť delenia v % z celkového toku oleja na prípojke 3:
HKFSBS pri 12l/min = 50% ± 2,5%;
HKFSBS pri 2,5l/min = 50% ± 4,5%
HKFSCS pri 30l/min = 50% ± 2,5%;
HKFSCS pri 6l/min = 50% ± 4,5%
pri Q < Qmin je presnosť delenia neurčitá

Výrobok

Označenie	Objemový prietok min. (L/min)	Objemový prietok max. (L/min)	A: (mm)	B (mm)	priradený plášť pre naskrutkovanie	Závit k zaskrutkovaniu	SW (mm)	Uťahovací moment (N-m)	Hmot-nosť (kg)
HK FS BS XAN	2,5	12,0	19,0	85,0	HK MMU / HK MMUS / HK MMV / HK MMUS / HK MBJ M	T-31A	22	50,0	0,5
HK FS CS XAN	6,0	30,0	19,0	85,0	HK MMU / HK MMUS / HK MMV / HK MMUS / HK MBJ M	T-31A	22	50,0	0,5

Príslušenstvo

HK GEH MM	Plášť ventilu pre Cartridgeventil T-31A
HK GEH MBJ	Plášť ventilu vložená doska pre Cartridgeventil T-31A

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.