

Vlastnosti

| | |
|-----------------|---|
| Oblasť použitia | Pripojovacia armatúra pre kovové hadice |
| Prípojka 1 | Nátrubky |
| Tvar tesnenia 1 | Pripojenie so zárezným krúžkom |
| Norma | ISO 8434-1 DIN 3861 |
| Skratka | BEL |
| Vyhotovenie | priame |
| Konštrukčný rad | Ľahká |
| Materiál | Meď |



Poznámka

Konečná montáž zárezného krúžku sa musí vykonať v kalenom hrdle pre predmontáž (VOM...).

Ako alternatívu odporúčame formu pripojenia AFL, resp. AOL.

Pokyny pre objednanie

Iné vyhotovenia na vyžiadanie

Výrobok

| Označenie | DN | Konštrukčný rad | D1 (mm) | s (mm) | L1 (mm) |
|--------------|----|-----------------|------------|-----------|------------|
| WA 008 FL CU | 8 | 10 L | 10 | 1,0 | 30 |
| WA 010 FL CU | 10 | 12 L | 12 | 1,0 | 30 |
| WA 013 FL CU | 13 | 15 L | 15 | 1,5 | 32 |
| WA 016 FL CU | 16 | 18 L | 18 | 1,5 | 32 |
| WA 020 FL CU | 20 | 22 L | 22 | 1,5 | 36 |
| WA 025 FL CU | 25 | 28 L | 28 | 2,0 | 40 |
| WA 032 FL CU | 32 | 35 L | 35 | 2,0 | 45 |

Varianty produktu

| | |
|----------|---|
| WA FL | Pripojovací diel ... FL, oceľ, Oceľ (zváracia) |
| WA FL VA | Pripojovací diel ... FL, VA, Ušľachtilá oceľ 1.4571 |