

Vlastnosti

Médiá	Minerálny olej Syntetické oleje turbínové oleje rastlinné oleje
--------------	--



Popis

Obtokové filtračné zariadenia zvyšujú spoľahlivosť a pripravenosť na prevádzku celého radu hydraulických systémov a systémov mazacieho oleja. Olejová filtrácia nepredlžuje len životnosť médiá, ale aj celého zariadenia. Využitím obtoku môže filter fungovať trvalo a nezávisle od zmien tlaku a objemového prietoku v hlavnom systéme. Prístroje sa vyznačujú kompaktnou konštrukciou a nízkou hladinou hluku.

Pokyny pre objednanie

Všetky filtračné zariadenia sa dodávajú bez filtračných vložiek.
Iné objemové prietoky a výkony motora na vyžiadanie.

Dodatočné informácie

Zariadenie s dvojitým filtrom, sú potrebné 2 filtračné vložky.
Filtračné zariadenia sa dajú prenajať aj na deň, týždeň alebo mesiac.
Naši servisní technici potom vykonávajú montáž a uvedenie do prevádzky podľa kalkulácie.
Doba filtrácie závisí v zásade od stupňa znečistenia médiá.

Výrobok

Označenie	Napätie	Výkon (kW)	Objemový prietok max. (L/min)	Veľkosť zariadenia*	Hmotnosť (kg)
NSFA TYP C 80/400V 3.0	400 V	3,0	80,0		45
NSFA TYP C 80/380 V 3.0	380 V	3,0	80,0	do 2500 litrov	45

Veľkosť zariadenia obsahuje len orientačné hodnoty

Príslušenstvo

FI ND E UF Filtračná vložka pre nízkotlakový filter UF