

Vlastnosti

| | |
|--------------|--|
| Médiá | Minerálny olej Syntetické oleje turbínové oleje rastlinné oleje |
|--------------|--|



Popis

Obtokové filtračné zariadenia zvyšujú spoľahlivosť a pripravenosť na prevádzku celého radu hydraulických systémov a systémov mazacieho oleja. Olejová filtrácia nepredlžuje len životnosť médiá, ale aj celého zariadenia. Využitím obtoku môže filter fungovať trvalo a nezávisle od zmien tlaku a objemového prietoku v hlavnom systéme. Prístroje sa vyznačujú kompaktnou konštrukciou a nízkou hladinou hluku.

Pokyny pre objednanie

Všetky filtračné zariadenia sa dodávajú bez filtračných vložiek.
Iné objemové prietoky a výkony motora na vyžiadanie.

Dodatočné informácie

Zariadenie s dvojitým filtrom, sú potrebné 2 filtračné vložky.
Filtračné zariadenia sa dajú prenajať aj na deň, týždeň alebo mesiac.
Naši servisní technici potom vykonávajú montáž a uvedenie do prevádzky podľa kalkulácie.
Doba filtrácie závisí v zásade od stupňa znečistenia médiá.

Výrobok

| Označenie | Napätie | Výkon (kW) | Objemový prietok max. (L/min) | Veľkosť zariadenia* | Hmotnosť (kg) |
|-------------------------|---------|------------|-------------------------------|---------------------|---------------|
| NSFA TYP C 80/400V 3.0 | 400 V | 3,0 | 80,0 | | 45 |
| NSFA TYP C 80/380 V 3.0 | 380 V | 3,0 | 80,0 | do 2500 litrov | 45 |

Veľkosť zariadenia obsahuje len orientačné hodnoty

Príslušenstvo

FI ND E UF Filtračná vložka pre nízkotlakový filter UF