

## Vlastnosti

<b>Médiá</b>	Minerálny olej Syntetické oleje turbínové oleje rastlinné oleje
--------------	--



## Popis

Obtokové filtračné zariadenia zvyšujú spoľahlivosť a pripravenosť na prevádzku celého radu hydraulických systémov a systémov mazacieho oleja. Olejová filtrácia nepredlžuje len životnosť médiá, ale aj celého zariadenia. Využitím obtoku môže filter fungovať trvalo a nezávisle od zmien tlaku a objemového prietoku v hlavnom systéme. Prístroje sa vyznačujú kompaktnou konštrukciou a nízkou hladinou hluku.

## Pokyny pre objednanie

Všetky filtračné zariadenia sa dodávajú bez filtračných vložiek.  
Iné objemové prietoky a výkony motora na vyžiadanie.

## Dodatočné informácie

Zariadenie s dvojitým filtrom, sú potrebné 2 filtračné vložky.  
Filtračné zariadenia sa dajú prenajať aj na deň, týždeň alebo mesiac.  
Naši servisní technici potom vykonávajú montáž a uvedenie do prevádzky podľa kalkulácie.  
Doba filtrácie závisí v zásade od stupňa znečistenia médiá.

## Výrobok

Označenie	Napätie	Výkon (kW)	Objemový prietok max. (L/min)	Veľkosť zariadenia*	Hmotnosť (kg)
NSFA TYP C 80/400V 3.0	400 V	3,0	80,0		45
NSFA TYP C 80/380 V 3.0	380 V	3,0	80,0	do 2500 litrov	45

Veľkosť zariadenia obsahuje len orientačné hodnoty

## Príslušenstvo

**FI ND E UF** Filtračná vložka pre nízkotlakový filter UF