

## Vlastnosti

<b>Médiá</b>	Minerálny olej Syntetické oleje turbínové oleje rastlinné oleje
--------------	--



## Popis

Obtokové filtračné zariadenia zvyšujú spoľahlivosť a pripravenosť na prevádzku celého radu hydraulických systémov a systémov mazacieho oleja. Olejová filtrácia nepredlžuje len životnosť médiá, ale aj celého zariadenia.

Využitím obtoku môže filter fungovať trvalo a nezávisle od zmien tlaku a objemového prietoku v hlavnom systéme.

Prístroje sa vyznačujú kompaktnou konštrukciou a nízkou hladinou hluku.

## Pokyny pre objednanie

Všetky filtračné zariadenia sa dodávajú bez filtračných vložiek.

Iné objemové prietoky a výkony motora na vyžiadanie.

## Dodatočné informácie

Filtračné zariadenia sa dajú prenajať aj na deň, týždeň alebo mesiac.

Naši servisní technici potom vykonávajú montáž a uvedenie do prevádzky podľa kalkulácie.

Doba filtrácie závisí v zásade od stupňa znečistenia médiá.

## Výrobok

Označenie	Napätie	Výkon (kW)	Objemový prietok max. (L/min)	Veľkosť zariadenia*	Hmotnosť (kg)
NSFA TYP D 10/400V 055	400 V	0,55	10,0		20
NSFA TYP D 20/230V 1.5	400 V	1,50	20,0	do 600 litrov	15
NSFA TYP D 20/400V 1.5	400 V	1,50	20,0	do 600 litrov	15
NSFA TYP D 40/230 V 1.5	230 V	1,50	40,0	do 1200 litrov	18
NSFA TYP D 40/400V 1.5	400 V	1,50	40,0	do 1200 litrov	23
NSFA TYP D 60/400V 1.5	400 V	1,50	60,0		23
NSFA TYP D 40/24 V 035	24 V	0,35	40,0	do 1200 litrov	15
NSFA TYP D 10/380 V 055	380 V	0,55	10,0	do 1000 litrov	20

Veľkosť zariadenia obsahuje len orientačné hodnoty

## Príslušenstvo

FI ND E MA Filtračná vložka pre nízkotlakový filter MA