


## Vlastnosti

<b>Médiá</b>	Minerálny olej Syntetické oleje turbínové oleje rastlinné oleje
--------------	--



## Popis

Obtokové filtračné zariadenia zvyšujú spoľahlivosť a pripravenosť na prevádzku celého radu hydraulických systémov a systémov mazacieho oleja. Olejová filtrácia nepredlžuje len životnosť médiá, ale aj celého zariadenia.

Využitím obtoku môže filter fungovať trvalo a nezávisle od zmien tlaku a objemového prietoku v hlavnom systéme.

Prístroje sa vyznačujú kompaktnou konštrukciou a nízkou hladinou hluku.

## Pokyny pre objednanie

Všetky filtračné zariadenia sa dodávajú bez filtračných vložiek.

Iné objemové prietoky a výkony motora na vyžiadanie.

## Dodatočné informácie

Filtračné zariadenia sa dajú prenajať aj na deň, týždeň alebo mesiac.

Naši servisní technici potom vykonávajú montáž a uvedenie do prevádzky podľa kalkulácie.

Doba filtrácie závisí v zásade od stupňa znečistenia médiá.

## Výrobok

Označenie	Napätie	Výkon (kW)	Objemový prietok max. (L/min)	Veľkosť zariadenia*	Hmotnosť (kg)
<b>NSFA TYP E 150/400V 55</b>	400 V	5,5	150,0		175

Veľkosť zariadenia obsahuje len orientačné hodnoty

## Príslušenstvo

**FI ND E MA** Filtračná vložka pre nízkotlakový filter MA