

Vlastnosti

Prevádzkový tlak do 420 bar (6000PSI)

Farba žltý + čierny

Teplota min. -35 °C

Teplota max. 110 °C

Médiá Minerálne oleje

Montáž na prírubu SAE 3000 a 6000 PSI

Materiál
1) Polyuretán 57 Shore A
(2) Polyuretán 95 Shore A



Popis

dobrý vytlačací odpor

dlhá životnosť

ľahká montáž, pretože tesnenie a prírubu navzájom priľnú

Výrobok

| Označenie | Veľkosť príruby | D: (mm) | e (mm) | B (mm) |
|-----------|-----------------|------------|-----------|-----------|
| SFS - 08 | 1/2" | 25,4 | 2,85 | 4,2 |
| SFS - 12 | 3/4" | 31,8 | 2,85 | 4,2 |
| SFS - 16 | 1" | 39,7 | 2,85 | 4,2 |
| SFS - 20 | 1.1/4" | 44,5 | 2,85 | 4,2 |
| SFS - 24 | 1.1/2" | 53,8 | 2,85 | 4,2 |
| SFS - 32 | 2" | 63,4 | 2,85 | 4,2 |
| SFS - 40 | 2.1/2" | 76,2 | 2,85 | 4,2 |
| SFS - 48 | 3" | 91,9 | 2,85 | 4,2 |