

**Vlastnosti**

Prevádzkový tlak do 420 bar (6000PSI)

Farba žltý + čierny

Teplota min. -35 °C

Teplota max. 110 °C

Médiá Minerálne oleje

Montáž na prírubu SAE 3000 a 6000 PSI

Materiál  
1) Polyuretán 57 Shore A  
(2) Polyuretán 95 Shore A**Popis**

dobrý vytlačací odpor

dlhá životnosť

ľahká montáž, pretože tesnenie a prírubu navzájom priľnú

**Výrobok**

| Označenie | Veľkosť príruby | D:<br>(mm) | e<br>(mm) | B<br>(mm) |
|-----------|-----------------|------------|-----------|-----------|
| SFS - 08  | 1/2"            | 25,4       | 2,85      | 4,2       |
| SFS - 12  | 3/4"            | 31,8       | 2,85      | 4,2       |
| SFS - 16  | 1"              | 39,7       | 2,85      | 4,2       |
| SFS - 20  | 1.1/4"          | 44,5       | 2,85      | 4,2       |
| SFS - 24  | 1.1/2"          | 53,8       | 2,85      | 4,2       |
| SFS - 32  | 2"              | 63,4       | 2,85      | 4,2       |
| SFS - 40  | 2.1/2"          | 76,2       | 2,85      | 4,2       |
| SFS - 48  | 3"              | 91,9       | 2,85      | 4,2       |