
# SFS
Prírubové tesnenie SAE, SFS

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Prevádzkový tlak** | do 420 bar (6000PSI) |
| **Farba** | žltý + čierny |
| **Teplota min.** | -35 °C |
| **Teplota max.** | 110 °C |
| **Médiá** | Minerálne oleje |
| **Montáž** | na prírubu SAE 3000 a 6000 PSI |
| **Materiál** | 1) Polyuretán 57 Shore A<br>(2) Polyuretán 95 Shore A |




## Popis

dobrý vytláčací odpor
dlhá životnosť
Ľahká montáž, pretože tesnenie a príruba navzájom priľnú

## Výrobok

| Označenie | Veľkosť príruby | D: (mm) | e (mm) | B (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **SFS - 08** | 1/2" | 25,4 | 2,85 | 4,2 |
| **SFS - 12** | 3/4" | 31,8 | 2,85 | 4,2 |
| **SFS - 16** | 1" | 39,7 | 2,85 | 4,2 |
| **SFS - 20** | 1.1/4" | 44,5 | 2,85 | 4,2 |
| **SFS - 24** | 1.1/2" | 53,8 | 2,85 | 4,2 |
| **SFS - 32** | 2" | 63,4 | 2,85 | 4,2 |
| **SFS - 40** | 2.1/2" | 76,2 | 2,85 | 4,2 |
| **SFS - 48** | 3" | 91,9 | 2,85 | 4,2 |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*