
SFS
Prírubové tesnenie SAE, SFS

Vlastnosti

Prevádzkový tlak	do 420 bar (6000PSI)
Farba	žltý + čierny
Teplota min.	-35 °C
Teplota max.	110 °C
Médiá	Minerálne oleje
Montáž	na prírubu SAE 3000 a 6000 PSI
Materiál	1) Polyuretán 57 Shore A (2) Polyuretán 95 Shore A





Popis

dobrý vytláčací odpor
dlhá životnosť
ľahká montáž, pretože tesnenie a príruba navzájom priľnú

Výrobok

Označenie	Veľkosť príruby	D: (mm)	e (mm)	B (mm)
SFS - 08	1/2"	25,4	2,85	4,2
SFS - 12	3/4"	31,8	2,85	4,2
SFS - 16	1"	39,7	2,85	4,2
SFS - 20	1.1/4"	44,5	2,85	4,2
SFS - 24	1.1/2"	53,8	2,85	4,2
SFS - 32	2"	63,4	2,85	4,2
SFS - 40	2.1/2"	76,2	2,85	4,2
SFS - 48	3"	91,9	2,85	4,2

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.