


# B NEO

Piestové tesnenie, B-NEO

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Konštrukcia	Piestové tesnenie
Prevádzkový tlak	do 500 bar
Rýchlosť kĺzania max.	0,5 m/s
Teplota min.	-30 °C
Teplota max.	110 °C
Médiá	Minerálne oleje Vodné emulzie
Montáž	na jednodielnych piestoch
Materiál	(2) Tesnenie: tkanivom vystužený NBR (3) Krúžok Back: Acetátová živica
Použitie	Hydraulika



Toleranz / Tolerance						
D	d	L	R	P	G	E
H11	±0,08	±0,2	±0,05	±0,1	±0,1	±0,08 ±0,1



## Popis

Malá potreba miesta  
vysoký vytlačací odpor

## Pokyny pre objednanie

V prípade špeciálnych prevádzkových podmienok (kvapalina, teplota, tlak ...) sa prosím obráťte na nás.

Možný iný materiál: FPM

## Výrobok

Označenie	D: (mm)	d (mm)	D (mm)
B 157 102-NEO	40,00	26,0	9,4
B 314 236-NEO	80,00	60,0	14,5
B 354 275-NEO	90,00	70,0	14,5
B 393 314-NEO	100,00	80,0	14,5