

### Vlastnosti

<b>Konštrukcia</b>	Tesniaca súprava pre piest
<b>Prevádzkový tlak</b>	do 400 bar
<b>Rýchlosť kĺzania max.</b>	0,5 m/s
<b>Teplota min.</b>	-30 °C
<b>Teplota max.</b>	80 °C
<b>Médiá</b>	Minerálne oleje
<b>Montáž</b>	na jednodielnych piestoch A na viacdielnych piestoch B
<b>Materiál</b>	(1) Dynamické tesnenie: PUR (2) Statické tesnenie: NBR (3) Vodiaci krúžok: Acetátová živica
<b>Použitie</b>	Hydraulika



Toleranz / Tolerance						
D	d	L	G	M	P	
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15	



### Popis

Veľmi dobrý tesniaci účinok pri nízkom tlaku.

Malá potreba miesta

jednoduchá montáž

Jednoduché riešenie.

Vysoká a odolnosť voči oteru

### Výrobok

Označenie	D: (mm)	d (mm)	D (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)
<b>EUD 60 48</b>	60	48	20,5	4,20	56	59,4
<b>EUD 63 51</b>	63	51	20,5	4,20	59	62,4
<b>EUD 70 58</b>	70	58	20,5	4,20	66	69,4
<b>EUD 80 66</b>	80	66	22,5	5,20	76	79,4
<b>EUD 100 86</b>	100	86	22,5	5,20	96	99,4
<b>EUD 110 96</b>	110	96	22,5	5,20	106	109,4
<b>EUD 125 108</b>	125	108	26,5	7,20	121	124,4