


Vlastnosti

| | |
|------------------------------|--|
| Konštrukcia | Tesniaca súprava pre tyč |
| Prevádzkový tlak | do 600 bar |
| Rýchlosť kĺzania max. | 1,0 m/s |
| Teplota min. | -30 °C |
| Teplota max. | 110 °C |
| Médiá | Minerálne oleje Vodné emulzie |
| Montáž | na jednodielnych piestoch |
| Materiál | (1) Dynamické tesnenie: PA + sklené vlákno (2) Statické tesnenie: NBR |
| Použitie | Hydraulika |



| Toleranz / Tolerance | | |
|----------------------|----|------------|
| D | d | L |
| H9 | h9 | +0,20 0 |



| L | Spaltmaß / Clearance | | |
|------|----------------------|----------------|----------------|
| | 0-200 bar | 200-500 bar | 500-600 bar |
| 4,20 | 0,50 | 0,35 | f7 / H8 |
| 6,30 | 0,70 | 0,50 | f7 / H8 |
| 8,10 | 0,80 | 0,60 | f7 / H8 |

Popis

Malá potreba miesta
Vysoká vytlačacia bezpečnosť
jednoduchá montáž bez pomocných nástrojov
Vysoká a odolnosť voči oteru
nízke odtrhové a klzné trenie
dlhá životnosť

Výrobok

| Označenie | D: (mm) | d (mm) | D (mm) |
|-----------|------------|-----------|-----------|
| GPK 90-1 | 90 | 69,0 | 8,1 |
| GPK 100-1 | 100 | 79,0 | 8,1 |
| GPK 110-1 | 110 | 89,0 | 8,1 |
| GPK 120-1 | 120 | 99,0 | 8,1 |
| GPK 125-1 | 125 | 104,0 | 8,1 |
| GPK 130-1 | 130 | 109,0 | 8,1 |
| GPK 140 | 140 | 119,0 | 8,1 |
| GPK 150 | 150 | 129,0 | 8,1 |
| GPK 160 | 160 | 139,0 | 8,1 |
| GPK 180 | 180 | 159,0 | 8,1 |
| GPK 190 | 190 | 169,0 | 8,1 |
| GPK 200 | 200 | 179,0 | 8,1 |