GPK
Tesniaca súprava pre piest, GPK

HANSA-FLEX

Vlastnosti

Konštrukcia	Tesniaca súprava pre tyč
Prevádzkový tlak	do 600 bar
Rýchlosť kĺzania max.	1,0 m/s
Teplota min.	-30 °C
Teplota max.	110 °C
Médiá	Minerálne oleje Vodné emulzie
Montáž	na jednodielnych piestoch
Materiál	(1) Dynamické tesnenie: PA + sklené vlákno (2) Statické tesnenie: NBR
Použitie	Hydraulika



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	h9	+0,20 0



Spaltmaß / Clearance			
L	e max		
	0-200 bar	200-500 bar	500-600 bar
4,20	0,50	0,35	f7 / H8
6,30	0,70	0,50	f7 / H8
8,10	0,80	0,60	f7 / H8

Popis

Malá potreba miesta
Vysoká vytláčacia bezpečnosť
jednoduchá montáž bez pomocných nástrojov
Vysoká a odolnosť voči oteru
nízke odtrhové a kĺzne trenie
dlhá životnosť

Výrobok

Označenie	D: (mm)	d (mm)	D (mm)
GPK 90-1	90	69,0	8,1
GPK 100-1	100	79,0	8,1
GPK 110-1	110	89,0	8,1
GPK 120-1	120	99,0	8,1
GPK 125-1	125	104,0	8,1
GPK 130-1	130	109,0	8,1
GPK 140	140	119,0	8,1
GPK 150	150	129,0	8,1
GPK 160	160	139,0	8,1
GPK 180	180	159,0	8,1
GPK 190	190	169,0	8,1
GPK 200	200	179,0	8,1

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.