



Vlastnosti

Konštrukcia	Drážkový krúžok piestu
Prevádzkový tlak	do 500 bar
Rýchlosť kĺzania max.	0,5 m/s
Teplota min.	-30 °C
Teplota max.	80 °C
Médiá	Minerálne oleje
Montáž	na jednodielnych piestoch A na viacdielnych piestoch B
Materiál	(2) Tesnenie: PUR (2) Oporný krúžok: Acetátová živica / PTBR
Použitie	Hydraulika



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H10 / e8	+0,10 0	+0,20 0



Poznámka

Piestové tesnenia nie sú vhodné pre dvojčinné piesty. Obráťte sa prosím na nás.

Popis

Vysoká a odolnosť voči oteru
Dobrá tesnosť.
Jednoduché riešenie.

Výrobok

Označenie	D: (mm)	d (mm)	D (mm)	Profil	Drážky podľa
RSE 40 25-AE	40	25	9,5	B	ISO 5597
RSE 50 35-AE	50	35	9,5	B	ISO 5597
RSE 60 45-AE	60	45	9,5	A:	ISO 5597
RSE 63 48-AE	63	48	9,5	B	ISO 5597
RSE 70 50-AE	70	50	12,5	A:	-
RSE 80 60-AE	80	60	12,5	B	ISO 5597
RSE 90 70-AE	90	70	12,5	B	ISO 5597
RSE 100 80-AE	100	80	12,5	B	ISO 5597
RSE 110 90-AE	110	90	12,5	B	ISO 5597
RSE 125 100-AE	125	100	15,5	B	ISO 5597
RSE 140 115-AE	140	115	15,5	A:	ISO 5597
RSE 140 120-AE	140	120	12,5	B	-
RSE 160 140-AE	160	140	12,5	B	-
RSE 200 170-AE	200	170	19,0	A:	ISO 5597
RSE 200 175-AE	200	175	16,0	A:	-