

WTFP BPU
Stierka, WTFP-BPU

Vlastnosti

Konštrukcia	Stierač
Rýchlosť kĺzania max.	2,0 m/s
Teplota min.	-30 °C
Teplota max.	110 °C
Médiá	Minerálne oleje
Montáž	najprv sformujte krúžok O a potom krúžok PTFE do tvaru obličky a zatlačte do upínacej drážky (od 30 mm).
Materiál	(1) Dynamické tesnenie: H-PU D55 (2) Statické tesnenie: NBR
Použitie	Hydraulika



Toleranz / Tolerance			
d	D	C	L
f8 / h9	H9	H11	0 +0,20



Popis

nízke klzné trenie
Vysoká a odolnosť voči oteru
Malá potreba miesta
dlhá životnosť
veľmi dobrý stierací účinok zvnútra voči filmu zvyškového oleja priľnutom na povrchu piestovej tyče.

Výrobok

Označenie	d (mm)	D: (mm)	V (mm)	C (mm)
WTFP 0250 BPU40447	25	32,6	4,2	26,5
WTFP 0350 BPU40447	35	42,6	4,2	36,5
WTFP 0500 BPU40447	50	58,8	6,3	51,5
WTFP 0550 BPU40447	55	63,8	6,3	56,5
WTFP 0560 BPU40447	56	64,8	6,3	57,5
WTFP 0600 BPU40447	60	68,8	6,3	61,5
WTFP 0700 BPU40447	70	82,2	8,1	72,0
WTFP 0750 BPU40447	75	87,2	8,1	77,0
WTFP 0800 BPU40447	80	92,2	8,1	82,0
WTFP 0900 BPU40447	90	102,2	8,1	92,0
WTFP 0950 BPU40447	95	107,2	8,1	97,0
WTFP 1000 BPU40447	100	112,2	8,1	102,0
WTFP 1100 BPU40447	110	122,2	8,1	112,0
WTFP 1400 BPU40447	140	156,0	9,5	142,5

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.