
HK CB L
Ventil spúšťacej brzdy CB

Vlastnosti

Prevádzkový tlak	max. 350 bar





Poznámka

Tieto ventily musia byť nastavené pre prípad použitia

Popis

Funkcia držania záťaže do 210bar (pre hodnotu nastavenia 280bar, otvárací tlak 0bar)
otváranie v závislosti od záťaže pre reguláciu negatívnych (ťahajúcich) záťaží
Náporový tlak na prípojke 2 môže ovplyvniť funkciu ventilu
Uzatvárací tlak >= 85% otváracieho tlaku
Pozor! Uvoľňovacia funkcia otáčaním vretena

Výrobok

Označenie	Rozsah nastavenia tlaku min. (bar)	Rozsah nastavenia tlaku max. (bar)	Q-max (L/min)	A: (mm)	B (mm)	priradený plášť pre naskrutkovanie	Závit k zaskrutkovaniu	SW (mm)	Uťahovací moment (N-m)	Aktivačný pomer	Hmotnosť (kg)
HK CB BY LHN	70	280	20	50,0	35,0	HK EBAM / HK EBAT / HK EBY / HK EBYS / HK YEU	T-11A	22	50,0	1:2	0,5
HK CB CA LIN	25	105	60	50,0	35,0	HK EBAM / HK EBAT / HK EBY / HK EBYS / HK YEU	T-11A	22	50,0	1:3	0,5
HK CB CA LHN	70	280	60	50,0	35,0	HK EBAM / HK EBAT / HK EBY / HK EBYS / HK YEU	T-11A	22	50,0	1:3	0,5
HK CB EA LIN	25	105	120	61,0	35,0	HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS / HK YAV	T-2A	28	65,0	1:3	0,5
HK CB EA LHN	70	280	120	61,0	35,0	HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS / HK YAV	T-2A	28	65,0	1:3	0,5

Príslušenstvo

HK GEH BC	Plášť ventilu pre Cartridgeventil T-2A
HK GEH EBA	Plášť ventilu vložená doska meracia prípojka pre Cartridgeventil T-11A
HK GEH EBY	Plášť ventilu vložená doska pre Cartridgeventil T-11A
HK GEH YA	Plášť ventilu pre Cartridgeventil T-2A
HK GEH YE	Plášť ventilu pre Cartridgeventil T-11A
HK HR SUN	Ručné koleso pre Cartridgeventil SUN

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.