

# CHEM EPDM

Hadica na dopravu chemikálií

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Chemický priemysel Morské a priemyselné odpadné vody
<b>Blok popisu</b>	vhodná ako tlaková hadica pre chemický priemysel
<b>Norma</b>	DIN EN 12115
<b>Vnútorňa vrstva</b>	čierna, hladká guma EPDM odolná voči chemikáliám
<b>Vnútorňa vložka</b>	dve vysoko pevné textilné vložky a dve antistatické medené lanká
<b>Vonkajšia vrstva</b>	guma CR odolná voči oteru, odolná voči plameňu, odolná voči ozónu a poveternostným podmienkam
<b>Farba</b>	čierny
<b>Rozsah teplôt</b>	min. flexibilná do -35°C max. v závislosti od média 95°C Teplotné špičky do 120°C



## Výrobok

Označenie	Čo	Vnútorňý Ø (mm)	Vonkajší Ø (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Polomer ohybu min. (mm)	Dĺžka kladky (m)
CHEM 19-6 EPDM	3/4"	19,0	31	16,0	64	125	40
CHEM 25-6 EPDM	1"	25,4	37	16,0	64	150	40
CHEM 32-6 EPDM	1.1/4"	32,0	44	16,0	64	175	40
CHEM 38-6.5 EPDM	1.1/2"	38,0	51	16,0	64	225	40
CHEM 51-8 EPDM	2"	50,8	67	16,0	64	275	40
CHEM 63-8 EPDM	2.1/2"	63,5	79	16,0	64	300	40
CHEM 76-8 EPDM	3"	76,2	92	16,0	64	350	40
CHEM 102-8 EPDM	4"	101,6	118	16,0	64	450	40