AGRI WAS LR
Plochá vodná hadica

Vlastnosti



Oblasť použitia	Poľnohospodárska technika Priemysel a stavebníctvo
Blok popisu	extrémne zaťažiteľný vďaka vložkám s vysokou pevnosťou v ťahu
Vnútorná vrstva	PVC
Vnútorná vložka	Textilná vložka
Vonkajšia vrstva	NBR s pozdĺžnymi ochrannými rebrami
Farba	čierny
Teplota min.	-20 °C
Teplota max.	100 °C
Médiá	Voda Vzduch Olej benzín

Poznámka

Vhodná aj pre vzduch, olej, benzín

Výrobok

Označenie	Clo	Vnútorný Ø (mm)	Hrúbky steny (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	Dĺžka kladky (m)
AGRI WAS 19 LR	3/4"	19	1,5	25,0	100
AGRI WAS 25 LR	1"	25	1,5	25,0	100
AGRI WAS 32 LR	1.1/4"	32	1,5	20,0	100
AGRI WAS 38 LR	1.1/2"	38	1,5	16,0	100
AGRI WAS 52 LR	2"	52	2,0	16,0	100
AGRI WAS 65 LR	2.1/2"	65	2,0	16,0	100
AGRI WAS 76 LR	3"	75	2,5	16,0	100
AGRI WAS 90 LR	3.1/2"	90	2,5	16,0	100
AGRI WAS 102 LR	4"	102	2,5	16,0	100
AGRI WAS 127 LR	5"	127	3,0	16,0	100
AGRI WAS 152 LR	6"	152	3,0	16,0	100

BD = Prevádzkový tlak

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.