

# BKR BH HB

Kuželíkový kolík pre vrtacie kladivo

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	pre zásobovanie stlačeným vzduchom na stavbe, kompresoroch, hadicových vedeniach a kladivách.
<b>Prípojka 1 + 2</b>	Vonkajší závit BSP, valcový
<b>Norma</b>	DIN 20030
<b>Rozsah dodávky</b>	s mosadzným kuželíkom a pákou z temperovanej liatiny
<b>Teplota min.</b>	-15 °C
<b>Teplota max.</b>	80 °C
<b>Médiá</b>	Tlakový vzduch
<b>Materiál</b>	Temperovaná liatina
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak



## Poznámka

Vstupný závit s poistnou maticou SW 32/41

Kohúty vrtacieho kladiva DIN 20030 bez pákovej zarážky, bez odvetrania.

## Popis

Samotesniaca; pod tlakom sa kuželovitý kuželík pritlačí proti plášťu a utesní kohút. Tým nedochádza k opotrebovaniu tesnenia.

## Výrobok

Označenie	DN*	G1 + G2	h (mm)	l (mm)	SW (mm)	Prevádzkový tlak
<b>BKR BH NW 20 HB</b>	12	G 3/4" -14	85	110	32	PN 10
<b>BKR BH NW 25 HB</b>	16	G 1" -11	95	120	36	PN 10

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – G1 + G2 = Závitý prípojok 1+2 – SW = Šírka kľúča