

BKR BH HB

Kuželíkový kolík pre vrtacie kladivo

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblasť použitia	pre zásobovanie stlačeným vzduchom na stavbe, kompresoroch, hadicových vedeniach a kladivách.
Prípojka 1 + 2	Vonkajší závit BSP, valcový
Norma	DIN 20030
Rozsah dodávky	s mosadzným kuželíkom a pákou z temperovanej liatiny
Teplota min.	-15 °C
Teplota max.	80 °C
Médiá	Tlakový vzduch
Materiál	Temperovaná liatina
Povrchová ochrana	galvanický povlak



Poznámka

Vstupný závit s poistnou maticou SW 32/41

Kohút vrtacieho kladiva DIN 20030 bez pákovej zarážky, bez odvetrania.

Popis

Samotesniaca; pod tlakom sa kužeľovitý kuželík pritlačí proti plášťu a utesní kohút. Tým nedochádza k opotrebovaniu tesnenia.

Výrobok

Označenie	DN*	G1 + G2	h (mm)	l (mm)	SW (mm)	Prevádzkový tlak
BKR BH NW 20 HB	12	G 3/4" -14	85	110	32	PN 10
BKR BH NW 25 HB	16	G 1" -11	95	120	36	PN 10

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – G1 + G2 = Závit prípojok 1+2 – SW = Šírka kľúča