KT MM
Kužeľová priechodka

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblasť použitia	v stavebníctve, v baníctve a vo výstavbe tunelov
Prípojka 1	Tesniace kužele
Tvar tesnenia 1	Vonkajší kužeľ
Prípojka 2	Hadicová prípojka
Norma	DIN 8537/20 033
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	95 °C
Médiá	Stlačený vzduch, voda
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



Poznámka

Kužeľové priechodky sú bez poistného nákružka
KT19MM-PH pre hydraulické zhustenie s prítlačným puzdrom.
Kužeľové priechodky s kužeľom 1:3 sú vo všeobecnosti s prídavným tesnením krúžkom O.

Výrobok

Označenie	pre vnútorný priemer hadice (mm)	Dĺžka (mm)	b (mm)	Kónus	Prevádzkový tlak
KT 10 MM	10	78	28	1:3	PN 25
KT 10 MM-2	10	70	24	1:4	PN 25
KT 13 MM	13	80	28	1:3	PN 25
KT 13 MM-2	13	79	24	1:4	PN 25
KT 15 MM	15	80	28	1:3	PN 25
KT 15 MM-2	15	79	24	1:4	PN 25
KT 19 MM	19	80	28	1:3	PN 25
KT 19 MM-2	19	80	24	1:4	PN 25
KT 19 MM-PH	19	80	28	1:3	PN 25
KT 25 MM	25	90	33	1:3	PN 25
KT 25 MM-2	25	85	30	1:3	PN 25
KT 25 MM-3	25	85	29	1:3	PN 25
KT 32 MM	32	120	40	1:3	PN 25
KT 35 MM	35	125	35	1:3	PN 25
KT 38 MM	38	125	48	1:3	PN 25
KT 42 MM	42	130	57	1:3	PN 25
KT 50 MM	50	140	68	1:3	PN 25
KT 53 MM	53	140	68	1:3	PN 25
KT 75 MM	75	189	98	1:3	PN 25

Príslušenstvo

UEM KT	Presuvná matica pre kužeľové priechodky
UEM KT RD	Presuvná matica pre kužeľové priechodky

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.