

# KT UEM

Kuželová priechodka s presuvnou maticou

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	v stavebníctve, v baníctve a vo výstavbe tunelov
<b>Prípojka 1</b>	Závit pre matice BSP
<b>Tvar tesnenia 1</b>	Vonkajší kužeľ
<b>Prípojka 2</b>	Hadicová prípojka
<b>Norma</b>	DIN 8537/20 033
<b>Rozsah dodávky</b>	Presuvná matica a kuželová priechodka
<b>Teplota min.</b>	-40 °C
<b>Teplota max.</b>	95 °C
<b>Médiá</b>	Stlačený vzduch, voda
<b>Materiál</b>	Oceľ Temperovaná liatina
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak



## Poznámka

Pripája sa hadicovými svorkami DIN 20039 B

Kuželové priechodky s kužeľom 1:3 sú vo všeobecnosti s prídavným tesnením krúžkom O.

## Výrobok

Označenie	pre vnútorný priemer hadice (mm)	G1	Ø ID (mm)	Dĺžka (mm)	b (mm)	Kónus	Ø bezpečnostného nákrúžku (mm)	Prevádzkový tlak
KT UEM 3/4-10 MM	10	G 3/4" -14	8,00	70	58	1:4	21	PN 25
KT UEM 3/4-13 MM	13	G 3/4" -14	10,00	79	58	1:4	21	PN 25
KT UEM 3/4-15 MM	15	G 3/4" -14	12,00	79	58	1:4	26	PN 25
KT UEM 3/4-19 MM	19	G 3/4" -14	13,00	80	58	1:4	33	PN 25
KT UEM 1-10 MM	10	G 1" -11	7,50	83	65	1:3	21	PN 25
KT UEM 1-13 MM	13	G 1" -11	10,00	85	65	1:3	22	PN 25
KT UEM 1-15 MM	15	G 1" -11	12,00	85	65	1:3	26	PN 25
KT UEM 1-19 MM	19	G 1" -11	15,00	85	65	1:3	33	PN 25
KT UEM 1-25 MM	25	G 1" -11	16,00	90	65	1:3	38	PN 25

G1 = Závit prípojky 1 – Ø ID = Priechodový otvor

## Náhradné diely

UEM KT Presuvná matica pre kuželové priechodky