

XV RD HB OS

Sitová vsuvka

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblasť použitia v stavebníctve, v baníctve a vo výstavbe tunelov

Prípojka 1 Kruhový vonkajší závit

Prípojka 2 Vonkajší závit BSP, valcový

Norma DIN 20037

Médiá Stlačený vzduch, voda

Materiál Oceľ



Popis

vhodná pre nákrutky kuželových prechodiek

Výrobok

Označenie	Vyhotovenie	G1	G2	Dĺžka (mm)	Kónus	SW (mm)	Prevádzkový tlak
XVRD 32 HB 20 OS	bez síta	Rd 32 x 1/8"	G 3/4" -14	48	1:3	32	PN 25
XVRD 38 HB 25 OS	bez síta	Rd 38 x 1/8"	G 1" -11	54	1:3	41	PN 25
XVRD 46 HB 25 OS	bez síta	Rd 46 x 1/6"	G 1" -11	58	1:3	46	PN 25
XVRD 46 HB 32 OS	bez síta	Rd 46 x 1/6"	G 1,1/4" -11	58	1:3	46	PN 25
XVRD 46 HB 40 OS	bez síta	Rd 46 x 1/6"	G 1,1/2" -11	63	1:3	50	PN 25
XVRD 55 HB 32 OS	bez síta	Rd 55 x 1/6"	G 1,1/4" -11	63	1:3	55	PN 25
XVRD 55 HB 40 OS	bez síta	Rd 55 x 1/6"	G 1,1/2" -11	68	1:3	55	PN 25
XVRD 55 HB 50 OS	bez síta	Rd 55 x 1/6"	G 2" -11	68	1:3	75	PN 25
XVRD 62 HB 40 OS	bez síta	Rd 62 x 1/6"	G 1,1/2" -11	75	1:3	65	PN 25
XVRD 62 HB 50 OS	bez síta	Rd 62 x 1/6"	G 2" -11	75	1:3	75	PN 25
XVRD 75 HB 40 OS	bez síta	Rd 75 x 1/6"	G 1,1/2" -11	80	1:3	75	PN 25
XVRD 75 HB 50 OS	bez síta	Rd 75 x 1/6"	G 2" -11	85	1:3	75	PN 25

G1 - G2 = Závitý prípojok 1, resp. 2 - SW = Šírka kľúča