

# XV RD HB OS

Sitová vsuvka

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

**Oblasť použitia** v stavebníctve, v baníctve a vo výstavbe tunelov

**Prípojka 1** Kruhový vonkajší závit

**Prípojka 2** Vonkajší závit BSP, valcový

**Norma** DIN 20037

**Médiá** Stlačený vzduch, voda

**Materiál** Oceľ



## Popis

vhodná pre nákrutky kuželových prechodiek

## Výrobok

Označenie	Vyhotovenie	G1	G2	Dĺžka (mm)	Kónus	SW (mm)	Prevádzkový tlak
XVRD 32 HB 20 OS	bez síta	Rd 32 x 1/8"	G 3/4" -14	48	1:3	32	PN 25
XVRD 38 HB 25 OS	bez síta	Rd 38 x 1/8"	G 1" -11	54	1:3	41	PN 25
XVRD 46 HB 25 OS	bez síta	Rd 46 x 1/6"	G 1" -11	58	1:3	46	PN 25
XVRD 46 HB 32 OS	bez síta	Rd 46 x 1/6"	G 1,1/4" -11	58	1:3	46	PN 25
XVRD 46 HB 40 OS	bez síta	Rd 46 x 1/6"	G 1,1/2" -11	63	1:3	50	PN 25
XVRD 55 HB 32 OS	bez síta	Rd 55 x 1/6"	G 1,1/4" -11	63	1:3	55	PN 25
XVRD 55 HB 40 OS	bez síta	Rd 55 x 1/6"	G 1,1/2" -11	68	1:3	55	PN 25
XVRD 55 HB 50 OS	bez síta	Rd 55 x 1/6"	G 2" -11	68	1:3	75	PN 25
XVRD 62 HB 40 OS	bez síta	Rd 62 x 1/6"	G 1,1/2" -11	75	1:3	65	PN 25
XVRD 62 HB 50 OS	bez síta	Rd 62 x 1/6"	G 2" -11	75	1:3	75	PN 25
XVRD 75 HB 40 OS	bez síta	Rd 75 x 1/6"	G 1,1/2" -11	80	1:3	75	PN 25
XVRD 75 HB 50 OS	bez síta	Rd 75 x 1/6"	G 2" -11	85	1:3	75	PN 25

G1 - G2 = Závitý prípojok 1, resp. 2 - SW = Šírka kľúča