XV RD HB OS

Sitová vsuvka

Vlastnosti

Oblasť použitia	v stavebníctve, v baníctve a vo výstavbe tunelov
Prípojka 1	Kruhový vonkajší závit
Prípojka 2	Vonkajší závit BSP, valcový
Norma	DIN 20037
Médiá	Stlačený vzduch, voda
Materiál	Oceľ



Popis

vhodná pre nákrutky kužeľových priechodiek

Výrobok

Označenie	Vyhotovenie	G1	G2	Dĺžka (mm)	Kónus	SW (mm)	Prevádzkový tlak
XVRD 32 HB 20 OS	bez sita	Rd 32 x 1/8"	G 3/4" -14	48	1:3	32	PN 25
XVRD 38 HB 25 OS	bez sita	Rd 38 x 1/8"	G 1" -11	54	1:3	41	PN 25
XVRD 46 HB 25 OS	bez sita	Rd 46 x 1/6"	G 1" -11	58	1:3	46	PN 25
XVRD 46 HB 32 OS	bez sita	Rd 46 x 1/6"	G 1,1/4" -11	58	1:3	46	PN 25
XVRD 46 HB 40 OS	bez sita	Rd 46 x 1/6"	G 1,1/2" -11	63	1:3	50	PN 25
XVRD 55 HB 32 OS	bez sita	Rd 55 x 1/6"	G 1,1/4" -11	63	1:3	55	PN 25
XVRD 55 HB 40 OS	bez sita	Rd 55 x 1/6"	G 1,1/2" -11	68	1:3	55	PN 25
XVRD 55 HB 50 OS	bez sita	Rd 55 x 1/6"	G 2" -11	68	1:3	75	PN 25
XVRD 62 HB 40 OS	bez sita	Rd 62 x 1/6"	G 1,1/2" -11	75	1:3	65	PN 25
XVRD 62 HB 50 OS	bez sita	Rd 62 x 1/6"	G 2" -11	75	1:3	75	PN 25
XVRD 75 HB 40 OS	bez sita	Rd 75 x 1/6"	G 1,1/2" -11	80	1:3	75	PN 25
XVRD 75 HB 50 OS	bez sita	Rd 75 x 1/6"	G 2" -11	85	1:3	75	PN 25

G1 - G2 = Závity prípojok 1, resp. 2 – SW = Šírka kľúča

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.