XV RD
Kužeľová dvojitá vsuvka

Vlastnosti

Oblasť použitia	v stavebníctve, v baníctve a vo výstavbe tunelov
Prípojka 1	Kruhový vonkajší závit
Prípojka 2	Kruhový vonkajší závit
Norma	DIN 8537/20 036
Médiá	Stlačený vzduch, voda
Materiál	Oceľ



Popis

vhodná pre nákrutky kužeľových priechodiek

Výrobok

Označenie	G1 + G2	Dĺžka (mm)	Kónus	SW (mm)	Prevádzkový tlak
XV 32 RD	Rd 32 x 1/8"	55	1:3 / 1:3	32	PN 25
XV 38 RD	Rd 38 x 1/8"	62	1:3 / 1:3	41	PN 25
XV 46 RD	Rd 46 x 1/6"	70	1:3 / 1:3	46	PN 25
XV 55 RD	Rd 55 x 1/6"	78	1:3 / 1:3	55	PN 25
XV 62 RD	Rd 62 x 1/6"	88	1:3 / 1:3	65	PN 25
XV 75 RD	Rd 75 x 1/6"	100	1:3 / 1:3	75	PN 25

G1 + G2 = Závity prípojok 1+2 – SW = Šírka kľúča

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.