

XV RD

Kuželová dvojitá vsuvka

Vlastnosti

Oblasť použitia v stavebníctve, v baníctve a vo výstavbe tunelov

Prípojka 1 Kruhový vonkajší závit

Prípojka 2 Kruhový vonkajší závit

Norma DIN 8537/20 036

Médiá Stlačený vzduch, voda

Materiál Oceľ



Popis

vhodná pre nákrutky kuželových priechodiek

Výrobok

| Označenie | G1 + G2 | Dĺžka (mm) | Kónus | SW (mm) | Prevádzkový tlak |
|-----------|--------------|------------|-----------|---------|------------------|
| XV 32 RD | Rd 32 x 1/8" | 55 | 1:3 / 1:3 | 32 | PN 25 |
| XV 38 RD | Rd 38 x 1/8" | 62 | 1:3 / 1:3 | 41 | PN 25 |
| XV 46 RD | Rd 46 x 1/6" | 70 | 1:3 / 1:3 | 46 | PN 25 |
| XV 55 RD | Rd 55 x 1/6" | 78 | 1:3 / 1:3 | 55 | PN 25 |
| XV 62 RD | Rd 62 x 1/6" | 88 | 1:3 / 1:3 | 65 | PN 25 |
| XV 75 RD | Rd 75 x 1/6" | 100 | 1:3 / 1:3 | 75 | PN 25 |

G1 + G2 = Závitý prípojok 1+2 – SW = Šírka kľúča