

# XV RD

## Kuželová dvojitá vsuvka

### Vlastnosti

**Oblasť použitia** v stavebníctve, v baníctve a vo výstavbe tunelov

**Prípojka 1** Kruhový vonkajší závit

**Prípojka 2** Kruhový vonkajší závit

**Norma** DIN 8537/20 036

**Médiá** Stlačený vzduch, voda

**Materiál** Oceľ



### Popis

vhodná pre nákrutky kuželových prechodiek

### Výrobok

Označenie	G1 + G2	Dĺžka (mm)	Kónus	SW (mm)	Prevádzkový tlak
XV 32 RD	Rd 32 x 1/8"	55	1:3 / 1:3	32	PN 25
XV 38 RD	Rd 38 x 1/8"	62	1:3 / 1:3	41	PN 25
XV 46 RD	Rd 46 x 1/6"	70	1:3 / 1:3	46	PN 25
XV 55 RD	Rd 55 x 1/6"	78	1:3 / 1:3	55	PN 25
XV 62 RD	Rd 62 x 1/6"	88	1:3 / 1:3	65	PN 25
XV 75 RD	Rd 75 x 1/6"	100	1:3 / 1:3	75	PN 25

G1 + G2 = Závitý prípojok 1+2 – SW = Šírka kľúča