

## Vlastnosti

<b>Blok popisu</b>	vysoko pružná a robustná bez LABS, antiadhezívnych prostriedkov a tukov nízky prietokový odpor
<b>Vnútoraná vrstva</b>	čierna, bezporézna, hladká vnútoraná vrstva EPDM
<b>Vnútoraná vložka</b>	syntetické priadze
<b>Vonkajšia vrstva</b>	EPDM necitlivý na ozón a UV žiarenie
<b>Farba</b>	čierny
<b>Teplota min.</b>	-40 °C
<b>Teplota max.</b>	95 °C
<b>Rozsah teplôt</b>	Teplotné špičky do 110°C
<b>Médiá</b>	Voda



## Poznámka

Prevádzkový tlak sa vzťahuje na teplotu miestnosti

## Výrobok

Označenie	Clo	Vnútoraný Ø (mm)	Hrúbky steny (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	Polomer ohybu min. (mm)	Dĺžka kladky (m)
WAS 10-3.5 STRAHL	3/8"	10	3,5	20,0	60	50
WAS 13-3 STRAHL	1/2"	13	3,0	20,0	80	40
WAS 16-3.5 STRAHL	5/8"	16	3,5	20,0	100	40
WAS 19-4 STRAHL	3/4"	19	4,0	20,0	120	40
WAS 25-4.5 STRAHL	1"	25	4,5	20,0	150	40
WAS 32-6 STRAHL	1.1/4"	32	6,0	20,0	200	50